

ESPECIFICACIONES

2017 KLX®450R



Motor

Motor	Refrigerado con líquido, 4 tiempos, sencillo
Arranque	Eléctrico, pedal primario
Transmisión	5 velocidades, retorno, embrague húmedo multidisco
Sistema de válvulas	DOHC, 4 válvulas
Cilindrada	449 cm ³
Potencia	56 HP - 7500 RPM
Diámetro por carrera	96,0 x 62,1 mm
Relación de compresión	12,0:1
Sistema de combustible	Carburador: Keihin FCR40
Encendido	AC-CDI digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	28°/122 mm
Ángulo de dirección / Avance:	28°/122 mm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de arriba abajo tipo AOS de 48 mm con compresión de 22 marchas y amortiguación de rebote de 20 marchas/305 mm Uni-Trak velocidad baja de 22 marchas, compresión de alta velocidad de 2 vueltas o más, amortiguación de rebote de 22 marchas y precarga ajustable del muelle/315 mm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	80/100-21M/C (51P)
Medidas del neumático delantero	120/90-18M/C (65P)
Medidas del neumático trasero	
Distancia al suelo	315 mm
Distancia entre ejes	1480 mm
Frenos	
Frenos delanteros	Disco lobulado semiflotante único de 250 mm; mordaza: mordaza de doble pistón
Freno trasero:	Disco lobulado único de 240 mm; mordaza: pistón único

Totales

Largo total	2175 mm
Ancho total	820 mm
Altura total	1250 mm
Altura del asiento	935 mm
Peso en orden de marcha	126 kg
Depósito de combustible	8 litros