

ESPECIFICACIONES

2017 VERSYS® 1000 LT



Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, árbol de levas doble en cabeza (DOHC), 16 válvulas, refrigerado con líquido
Transmisión	6 velocidades
Cilindrada	1043 cc
Potencia	120 HP - 9000 RPM
Diámetro por carrera	77,0 x 56,0 mm
Relación de compresión	10,3:1
Sistema de combustible	DFI® con 4 cuerpos de aceleración Keihin de 38 mm y aceleradores auxiliares ovalados
Encendido	Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor (TCBI) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27,0°/10 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla frontal invertida KYB de 43 mm con amortiguación de rebote y precarga ajustables/15 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Amortiguador horizontal Back-link con amortiguación de rebote ajustable y precarga de resorte ajustable, ajustador remoto de precarga/15 cm
Neumático delantero:	120/70x17
Neumático trasero:	180/55x17
Distancia al suelo	15 cm
Distancia entre ejes	151,9 cm

Frenos

Frenos delanteros	Rotores lobulados dobles de 310 mm con mordazas de cuatro pistones y ABS
Frenos traseros	Rotor lobulado individual de 250 mm con mordaza de un pistón y ABS

Totales

Largo total	224 cm
Ancho total	102,6 cm
Altura total	140 cm/146,5 cm
Altura del asiento	84 cm
Peso en orden de marcha	249 kg** (+ aprox. 9 kg de alforjas, guardamanos y accesorios)
Depósito de combustible	21 l

General

Tipo de chasis	Aluminio con doble vástago
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Negro Metallic Spark

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 24 meses
----------	-------------------------------