

ESPECIFICACIONES

2018 VERSYS®-X 300 ABS



Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC (árbol de levas doble en cabeza), refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	296 cc
Diámetro por carrera	62 x 49 mm
Relación de compresión	10.6:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión (2) de 32 mm
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección / Avance:	24°/11 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica/12,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak®/15 cm
Neumático delantero:	100/90-19M/C 57S
Neumático trasero:	13/80-17M/C 65S
Distancia al suelo	18 cm
Distancia entre ejes	145 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único, ABS
Frenos traseros	Disco único, ABS

Totales

Largo total	217 cm
Ancho total	86 cm
Altura total	139 cm
Altura del asiento	81 cm
Peso en orden de marcha	175 kg**
Depósito de combustible	17,03 lt

General

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Metallic Spark Black/Metallic Graphite Gray, Passion Red/Metallic Flat Raw Graystone

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------